PIPELIFE
always part of your life

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet szerint
Nyilatkozat azonosító: **TNY19-4**

1. **Termék típusa:** STORMBOX Ecobat (STORMBOX-E) esővíz szikkasztó és tározó rendszer újrahasznosított polipropilénből

2. **Rendeltetés:** A STORMBOX-E esővíz szikkasztó és tározó rendszer tetszőleges befogadó képességű, földbe fektetett csapadékvíz szikkasztó és/vagy tározó építését teszi lehetővé, amely egyszerűen karbantartható és tisztítható. A rendszer részei: boksz, alaplap, összekötő kapocs (klipp). A szikkasztórendszer – az elvezetés alternatívájaként – elősegíti a csapadékvíz helyben tartását, és hozzájárul a víz lokális körforgásához. A gyártás újrahasznosított anyagból történik, így az anyag körforgása is megvalósul. *[Megjegyzés: A szikkasztó rendszerhez szükséges, a feliszapolódás elleni védelemre szolgáló geotextília, illetve tározás esetén a műanyag vastagfólia/lemez burkolat nem képezi jelen TNY tárgyát.]*

3. **Gyártó neve:**

   Pipelife Polska S.A.
   Torfowa Str. 4,
   84-110 Krokowa
   Polska

4. **Képviselő, forgalmazó neve**:

   Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
   4031, Debrecen, Kishegyesi út 263.

5. **A teljesítmény állandóságának értékelési rendszere (AVCP) az Európai Bizottság (2015/1959/EK) határozata, illetve a 305/2011 EU-rendelet:** 4-es rendszer

6. **Műszaki előírás:** ÉMI Nonprofit Kft. által kiadott A-202/2014. sz. Nemzeti Műszaki Értékelés

7. **Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Termékjellemző	Teljesítmény	Vizsgálati módszer	Műszaki előírás
Anyag	újrahasznosított polipropilén	gyártói adatlap	A-202/2014 NMÉ
- MFR	7-10 g/10 min	MSZ EN ISO 1133-1:2022	
- sűrűség 20°C	0,910-0,930 g/cm^3	MSZ EN ISO 1183-1:2019	
- szakadási nyúlás	9-11 %	MSZ EN ISO 527-2:2012	
- szakítószilárdság	>20 MPa	MSZ EN ISO 527-2:2012	
- OIT (200°C)	≥ 10 min	MSZ EN ISO 11357-6:2018	
Méretek		MSZ EN ISO 3126:2005	
- hosszúság	1200 mm		
- szélesség	600 mm		
- magasság:	300 mm		
- térfogat: bruttó:	216 liter		
nettó:	206 liter		
Rövid idejű terhelés nyomószilárdság/alakváltozás maximális szilárdságnál (átlagérték)		MSZ EN 17152-1:2020 MSZ EN 17150:2020	
- függőleges (Z) irányban terhelve (merev aljzaton)	≥ 550 kN/m^2 / ≤ 20 mm		
- oldalirányban (X) hosszabb oldal mentén terhelve	≥ 90 kN/m^2 / ≤ 20mm		

Teherbíró képesség (hosszú idejű nyomószilárdság 50 évre extrapolálva): - függőleges (Z) irányban - vízszintes (X) irányban	 ≥ 174 kN/m² ≥ 24 kN/m²	MSZ EN 17152-1:2020 MSZ EN 17151:2020	
Tűzzel szembeni viselkedés (tűzvédelmi osztály)	NPD	MSZ EN 13501-1:2019	
Megjelenés:	teljesíti az MSZ EN 17152-1:2020 6.1 előírásait	MSZ EN 17152-1:2020	
Hőhatással szembeni ellenállás: 150°C/15 min.	változás nem észlelhető, a repedések, leválások, hólyagok mélysége kisebb, mint a falvastagság 20%-a	MSZ EN 17152-1:2020 MSZ EN ISO 580:2005	

Az A-202/2014. számú és 2023.07.18. érvényességi kezdetű NMÉ 1.2., ezen nyilatkozat 1. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat 7. pontjában feltüntetett teljesítménynek. A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

Kelt: Debrecen, 2023. augusztus 15.

A forgalmazó nevében és részéről aláíró személyek:

Kerekes László
Ügyvezető igazgató

Szemán Attila
TE és IR vezető