PIPELIFE
always part of your life

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT / DECLARATION OF PERFORMANCE
Kiadva a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet és az A-77/2016 NMÉ alapján / Issued based on Government Decree no. 275/2013. (VII.16.) and A-77/2016 NMÉ

Nyilatkozat azonosító / Declaration id.: TNY02

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja / Unique identification code of product type:** : KA SUPER elnevezésű strukturált (habosított) falú PVC-U anyagú lefolyócsövek DN 32-160 mm átmérőben (SN2) Pipelife MF 076/2010 szerint. / KA SUPER structured (foamed) wall PVC-U soil DN 32-160mm pipes (SN2) according to Pipelife MF 076/2010 and fittings according MSZ 8000-4.

2. **Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:** Az Pipelife MF 076/2010 szerinti szerkezeti falú PVC-KA lefolyócső alkalmazható épületen belül, föld felett szerelve („B" felhasználási terület) háztartási szennyvizek, illetve olyan szennyvizek gravitációs elvezetésére, melyek sem a csövek, sem a gumigyűrűk anyagát nem támadják. A lefolyórendszer tartósan legfeljebb 60°C hőmérsékletű, rövid (legfeljebb 5 perc) időtartamra maximum 75°C hőmérsékletű háztartási szennyvíz, továbbá olyan talajvíz és szennyvíz gravitációs elvezetésére használható, amely a PVC-U lefolyócsövet, idomot és/vagy azok gumigyűrűs tömítésének anyagát nem támadhatja.

   KA SUPER structured wall (DN 32-160 mm) PVC-U drain pipes and fittings complying with Pipelife MF 076/2010 can be used for soil systems for gravity wastewater, rainwater, groundwater according to code „B" application area (inside the building), and ventilating pipes system. The soil system can be used permanently max. 60 °C temperature wastewater (short therm load max. 5 minutes max.75°C), furthermore groundwater and rainwater wich are not destroy the pipes, fittings and obturator rings.

3. **A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe / Name, registered trade name or registered trademark and contact address of manufacturer::**

   Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
   4031, Debrecen, Kishegyesi út 263.

4. **A teljesítmény állandóságának értékelési rendszere (AVCP) az Európai Bizottság (1999/472/EC) határozata, illetve a 305/2011 EU-rendelet alapján / System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) in accordance with the regulation of the European Commission (1999/472/EC) and decree no. 305/2011 of the European Union::** 4-es rendszer / system no. 4

5.a. **Műszaki specifikáció / Technical specification:** A-77/2016.sz. Nemzeti Műszaki Értékelés

5.b. **Bejelentett szervezet:** ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

PIPELIFE
always part of your life

6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer	Műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály	B-s2; d0	MSZ EN 13501-1	A-77/2016 NMÉ
Vicat féle lágyulási hőmérséklet	≥ 79% (héj anyaga) A-77/2016 NMÉ 2.4 pont	MSZ EN ISO 2507-1	
Ütésállóság	TIR ≤ 10% A-77/2016 NMÉ 2.4 pont	MSZ EN ISO 3127	
Hosszváltozás	≤ 6 % a héjak nem válnak el, a habrétegben buborék nem keletkezik A-77/2016 NMÉ 2.4 pont	MSZ EN ISO 2505	
Diklór-metánnal szembeni ellenállás	az oldószer a kompakt réteget nem támadja A-77/2016 NMÉ 2.4 pont	MSZ EN ISO 9852	
Gyűrűmerevség (csőnél)	A-77/2016 NMÉ 2.4 pont ≥ 2kN/m²	MSZ EN ISO 9969	
Gyűrűrugalmasság (csőnél)	A-77/2016 NMÉ 2.4 pont ≥ 30%	MSZ EN ISO 13968	
Víztömörség	Nincs szivárgás	MSZ EN ISO 13259	
Légtömörség	Nincs szivárgás	MSZ EN ISO 13255	

Essential Characteristics	Performance	Test Specification	Technical Specification
Reaction to fire	B-s2; d0	MSZ EN 13501-1	A-77/2016 NMÉ
Vicat softening temperature	≥ 79% (outer layer) A-77/2016 NMÉ chapter 2.4	MSZ EN ISO 2507-1	
Impact resistance	TIR ≤ 10% A-77/2016 NMÉ chapter 2.4	MSZ EN ISO 3127	
Length change	≤ 6 % layers can not separate, bubles can not form in the foam A-77/2016 NMÉ 2.4 pont	MSZ EN ISO 2505	
Resistance to Dichlor-metan	solvent can not disolve the compact layer A-77/2016 NMÉ 2.4 pont	MSZ EN ISO 9852	
Ring stiffness (pipe onlyl)	A-77/2016 NMÉ 2.4 pont ≥ 2kN/m²	MSZ EN ISO 9969	
Ring flexibility (pipe only)	A-77/2016 NMÉ 2.4 pont ≥ 30%	MSZ EN ISO 13968	
Water tightnes	No leaking	MSZ EN ISO 13259	
Air tightnes	No leaking	MSZ EN ISO 13255	

Az A-77/2016 számú NMÉ 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. / The performance of the product identified in points 1 conformity with the declared performance in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Kelt: Debrecen, 2024.01.08.

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Kerekes László
Ügyvezető igazgató
General Manager

PIPELIFE HUNGÁRIA KFT.
Asz.: 10411377-2-09
6.

Szemán Attila
TE és IR vezető
TE and IR Manager