PIPELIFE
always part of your life

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT / DECLARATION OF PERFORMANCE
Kiadva a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet és az MSZ 9983 alapján / Issued based on Government Decree no. 275/2013. (VII.16.) and MSZ 9983

Nyilatkozat azonosító: TNY01 / Declaration id.: TNY01

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja / Unique identification code of product type:** KA kemény PVC-U anyagú lefolyócsövek és csőből formázott idomok DN 32-110 mm átmérőben MSZ 8000-4 szerint. / KA hard PVC-U sewer DN 32-110mm pipes and fittings according MSZ 8000-4.

2. **A felhasználás célja(i) (tervezett felhasználás) / Intended use or uses of construction product as specified by manufacturer:** Az MSZ 8000-4 és a PAP MF 058/2001 szerint gyártott DN 32-110 mm átmérőjű kemény PVC lefolyócsövek és idomok szennyvíz, csapadékvíz és talajvíz („B" felhasználási terület) épületen belüli gravitációs elvezetésére szolgáló rendszerekhez, valamint szellőző csőhálózathoz. A lefolyórendszer tartósan legfeljebb 60°C hőmérsékletű, rövid (legfeljebb 5 perc) időtartamra maximum 75°C hőmérsékletű háztartási szennyvíz, továbbá olyan talajvíz és szennyvíz gravitációs elvezetésére használható, amely a PVC-U lefolyócsövet, idomot és/vagy azok gumigyűrűs tömítésének anyagát nem támadhatja.

   PVC-U (DN 32-110 mm) drainpipes and fittings complying with MSZ 8000-4 and PAP MF 058/2001 can be used for soil systems for gravity wastewater, rainwater, groundwater according to code „B" application area (inside the building), and ventilating pipes system. The soil system can be used permanently max. 60 °C temperature wastewater (max. 5 minutes max.75°C), furthermore groundwater and rainwater wich are not destroy the pipes, fittings and obturator rings.

3. **A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe / Name, registered trade name or registered trademark and contact address of manufacturer:**

   Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
   4031Debrecen, Kishegyesi út 263.

4. **A teljesítmény állandóságának értékelési rendszere (AVCP) az Európai Bizottság (1999/472/EC) határozata, illetve a 305/2011 EU-rendelet alapján / System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) in accordance with the regulation of the European Commission (1999/472/EC) and decree no. 305/2011 of the European Union:** 4-es rendszer / system no. 4

   Tűzzel szembeni viselkedés / Reaction to fire: 3-as rendszer / system no. 3

   Kijelölt termékvizsgáló szervezet / Designated product testing organization: ÉMI Kht. (Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium) MO-T355N-23148-2021/5

5. **Nemzeti szabvány / National standard:** MSZ 9983

PIPELIFE
always part of your life

6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény / Declaration of performance:

Lényeges jellemző	Teljesítmény	Vizsgálati előírás	Műszaki előírás
Tűzzel szembeni viselkedés (csak föld feletti felhasználáskor, és ha jogszabály előírja)	Az MSZ 9983 4.1 szakasza szerint: B-s3, d0	MSZ EN 13501-1 MSZ EN 13823 MSZ EN ISO 11925-2	MSZ 9983
A csövek és a csőidomok gyűrűmerevsége (csak földbe temetés esetén)	Az MSZ 9983 4.2.1. szakasza szerint: SN ≥ 4 DN 90-ig SN ≥ 2 DN 110-ig	MSZ EN ISO 9969 MSZ EN ISO 13967 MSZ EN ISO 13968	
A csövek és a csőidomok mérete és mérettűrése	Az MSZ EN 9983 4.3. szakasza szerint: Megfelel az MSZ 8000-4-nek	MSZ EN ISO 3126	
A csövek, a csőidomok és csatlakozásaik víztömörsége	Az MSZ EN 9983 4.4. szakasza szerint: Nincs vízfolyás vagy csepegés	MSZ EN ISO 13254 MSZ EN ISO 13255	
A csövek és csőidomok tartóssága	Az MSZ EN 9983 4.5.1. szakasza szerint: A „B" felhasználási területen: tartós	MSZ EN ISO 2507-1 MSZ EN ISO 2507-2	
A csatlakozások tartóssága	Az MSZ EN 9983 4.5.2. szakasza szerint: A „B" felhasználási területen: tartós	MSZ EN ISO 13257	
A csövek és csőidomok veszélyes anyag-tartalma és kibocsátása	Az MSZ 9983 4.6. szakasza szerint: NPD	Csak jogi szabályozás esetén és szerint	

Essential Characteristics	Performance	Test Specification	Technical Specification
Reaction to fire (only when used above ground and if required by law)	Based on chapter 4.1. of MSZ 9983: B-S3, d0	MSZ EN 13501-1 MSZ EN 13823 MSZ EN ISO 11925-2	MSZ 9983
Ring stiffness	Based on chapter 4.2.1. of MSZ 9983 SN ≥ 4 DN max. 90 SN ≥ 2 DN max. 110	MSZ EN ISO 9969 MSZ EN ISO 13967 MSZ EN ISO 13968	
Dimensions and size tolerance (mm)	Based on chapter 4.3. of MSZ 9983: Corresponds to MSZ 8000-4	MSZ EN ISO 3126	
Water tightness of pipes and their connections	Based on chapter 4.4 of MSZ 9983: Water tight	MSZ EN ISO 13254 MSZ EN ISO 13255	
Durability of pipes and pipe fittings	Based on chapter 4.5.1. of MSZ 9983 In the case of application area with "B" code: durable	MSZ EN ISO 2507-1 MSZ EN ISO 2507-2	
Durability of connections	Based on chapter 4.6. of MSZ 9983: In the case of application area with "B" code: durable	MSZ EN ISO 13257	
Release of dangerous substances	Based on chapter 4.6 of MSZ 9983 :NPD	According to only legal regulating	

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. / The performance of the product identified in points 1 conformity with the declared performance in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Kelt / Date: Debrecen, 2024.01.08.

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

PIPELIFE
PIPELIFE HUNGÁRIA KFT.
Asz.: 10411377-2-09
6.

Kerekes László
Ügyvezető igazgató
General Manager

Szemán Attila
TE és IR vezető
TE and IR Manager