PIPELIFE
always part of your life

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT / DECLARATION OF PERFORMANCE
Kiadva a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet és az A-19/2023 NMÉ alapján / Issued based on Government Decree no. 275/2013. (VII.16.) and A-19/2023 NMÉ
Nyilatkozat azonosító / Declaration id.: TNY11-1

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja / Unique identification code of product type:** Polietilén anyagú lefolyócsövek DN/OD 32-315 mm, SDR26 és vákuumos lefolyó fej/PE drainage pipes DN/OD 32-315 mm, SDR26 and siphonic roof outlet.

2. **A felhasználás célja(i) / Intended use or uses of construction product as specified by manufacturer:** az MSZ EN 1519 szabvány szerinti sima végű csövek DN/OD 32-315 mm átmérőben SDR26 szabványos méretarányban és vákuumos lefolyó fej esővíz elvezető rendszerhez. A sima végű csövek összeszerelése csövekkel és/vagy szabványos idomokkal tompa vagy elektrofuziós hegesztéssel történhet. / Smooth ended pipes according to MSZ EN 1519 standard in diameter DN/OD 32-315 mm in SDR 26 and siphonic roof outlet for rain water management. Assembly of plain end pipes with pipes and / or standard fittings by butt welding or electrofusion welding.

   A termék esővíz, talajvíz és szennyvíz gravitációs és esővíz vákuumos elvezetésére szolgáló polietilén lefolyó csővezetékrendszerek kialakítására alkalmazható, az alábbi kódokkal jelzett felhasználási területek szerint:
   - „B" az épületen belüli és az épületen kívüli, falra rögzített,
   - „D" az épület alatti és attól 1 m-en belül eső földbe temetett,
   - „BD" mindkét, „B" és „D" felhasználási terület

   The pruduct can be used for gravity drainage of, rainwater, groundwater, and wastewater and siphonic drainage of rainwater according to he areas of use indicated by the following :

   - code „B" application area code for components intended for use above ground inside the building or components outside buildings fixed on to the wall
   - code „D" application code for area under and within 1 m from the building where the pipes and fittings are buried in ground and are connected tot he underground drainage and sewerage system
   - code „BD" application are code for components intended for use for both code B and code D application areas

3. **A gyártó neve / Name of manufacturer:**

   Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
   4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.

4. **A teljesítmény állandóságának értékelési rendszere (AVCP) / System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):**

   Általános célú víz szállítása esetén / Use for water supply general: az Európai Bizottság (1999/472/EC) határozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapján / in accordance with the Decision of the European Commission (1999/472/EC) and Regulation no. 305/2011/EU: **4-es rendszer / system 4**

   Tűzzel szembeni viselkedés / Reaction to fire: 3-as rendszer / system no. 3

PIPELIFE
always part of your life

Kijelölt termékvizsgáló szervezet / Designated product testing organization: ÉMI Kht. (Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium) MO-T355N-23148-2021/7

5. **A termékre vonatkozó műszaki előírás / National standard:** A-19/2023 NMÉ

6. **Nyilatkozatban szereplő teljesítmények / Declaration of performance:**

Lényeges jellemző	**Teljesítmény**	**Vizsgálati előírás**	**Műszaki előírás**
Tűzben való viselkedés (csak föld feletti felhasználáskor, és ha jogszabály előírja)	MSZ 9983 4.1 szakasz alapján: **E**	MSZ EN 13501-1 MSZ EN 13823 MSZ EN ISO 11925-2 MSZ EN 16000	A-19/2023 NMÉ
Gyűrűmerevség	MSZ 9983 4.2 szakasz: SN ≥ 4 kN/m²	MSZ EN ISO 9969	
Méretek és mérettűrések (mm)	MSZ 9983 4.3 szakasz szerint: megfelel	MSZ EN ISO 3126	
Víztömörség	MSZ 9983 4.4 szakasz szerint: nincs vízfolyás vagy csepegés	MSZ EN ISO 13254	
Csövek és csőidomok tartóssága	MSZ 9983 4.5.1 szakasz szerint: "BD" felhasználási terület esetén tartós	MSZ EN ISO 11357-6	
A csatlakozások tartóssága	MSZ 9983 4.5.2 szakasz szerint: "BD" felhasználási terület esetén tartós	MSZ EN ISO 13257	
Lefolyófej térfogatáram (20 l/s-ig 3 l/s lépcsővel / 5 min/fokozat)	Teljesíti az MSZ EN 1253-2 4.6.3 előírásait (max. vízszint 55 mm ±2 mm)	MSZ EN 1253-2 5.5.4.	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD		

Essential paramters	**Performance**	**Test specifications**	**Technical specification**
Reaction to fire (only when used above ground, and if provided for by law)	Based on chapter 4.1 of MSZ 9983: **E**	MSZ EN 13501-1 MSZ EN 13823 MSZ EN ISO 11925-2 MSZ EN 16000	A-19/2023 NMÉ
Ring stiffness	Based on chapter 4.2 of MSZ 9983: SN ≥ 4 kN/m²	MSZ EN ISO 9969	
Dimensions and tolerances	Based on chapter 4.3 of MSZ 9983: corresponding	MSZ EN ISO 3126	
Water tightness	Based on chapter 4.4 of MSZ EN 9983: Water tight	MSZ EN ISO 13254	
Durability of pipes and pipe fittings	Based on chapter 4.5.1 of MSZ EN 9983: In the case of application area with "BD" code: durable	MSZ EN ISO 11357-6	
Durability of connections	Based on chapter 4.5.2 of MSZ EN 9983: In the case of application area with "BD" code: durable	MSZ EN ISO 13257	
Roof outlet flow rate (until 20 l/s with 3 l/s steps / 5 min/steps)	fulfill the requirmeent of MSZ EN 1253-2 4.6.3 (max. water level 55 mm ±2 mm)	MSZ EN 1253-2 5.5.4.	
Emissions of hazardous substances	NPD		

PIPELIFE
always part of your life

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett teljesítménynek. A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős. / The performance of the product identified in points 1 in conformity with the declared performance in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Kelt / Date: Debrecen, 2024-09-26

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kurgyis Miklós
Termelésvezető
Production manager

Szemán Attila
TE és IR vezető
TE and IR manager

PIPELIFE
PIPELIFE HUNGÁRIA KF
Asz.: 10411377-2-09
44.