DECLARATION OF PERFORMANCE
Issued based on Government Decree no. 275/2013. (VII.16.) and MSZE 9984
Declaration id no.: TNY55

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja / Unique identification code of product type:** FT-R16XLT alumínium-szürke színű, kompozit PE-RT/Al/PE-RT többrétegű felületfűtés cső. / FT-R16XLT aluminium-grey color, composite PE-RT/Al/PE-RT multi-layer surface heating pipe.

2. **Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) / Intended use or uses of construction product as specified by manufacturer:** Az MSZ EN 21003 szabványnak megfelelő, 16, mm átmérőjű, kompozit PE-RT/Al/PE-RT többrétegű cső. Padlófűtéshez, SLAB-16 födémfűtéshez és más, alacsony hőmérsékletű fűtéshez a következők szerint alkalmazható: 4.alkalmazási osztály, max. 70°C-6 bar. / Composite PE-RT/Al/PE-RT multi-layer pipe corresponding to MSZ EN 21003 with diameter of 16 mm to be used in underfloor heating, SLAB-16 slab heating and other, low temperature heating installations. Application class 4, max. 70°C-6 bar.

3. **A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe / Name, registered trade name or registered trademark and contact address of manufacturer:**
Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
4031, Debrecen, Kishegyesi út 263.

4. **A teljesítmény állandóságának értékelési rendszere (AVCP) / System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):** 4 / system no. 4

5. **Nemzeti szabvány/ National standard:** MSZE 9984

6. **Nyilatkozat szerinti teljesítmény / Declared performance:**

Lényeges jellemzők	**Teljesítmény**	**Vizsgálati előírás**	**Műszaki előírás**
Tűzben való viselkedés (csak föld feletti felhasználáskor, és ha jogszabály előírja)	NPD		MSZE 9984
Belső nyomásállóság	Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorfűtés 4.osztály max. 70°C-6 bar,	MSZ EN ISO 1167-1,2	
Méretek és mérettűrések (mm)	MSZ EN ISO 21003 8.2. pontnak megfelel	MSZ EN ISO 3126	
Víztömörség	Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorfűtés 4.osztály max. 70°C-6 bar nyomásértéken víztömör	MSZ EN 1053	
A belső nyomásállóság tartóssága	Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorfűtés 4.osztály max. 70°C-6 bar nyomásértéknek megfelel	ISO 10146	
A csatlakozások tartóssága	Tartós	MSZ EN 12293	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD		

Essential Characteristics	Performance	Test Specification	Technical Specification
Reaction to fire (only when used above ground and if required by law)	NPD		MSZE 9984
Internal Pressure Tightness	Floor heating and low-temperature radiator heating Class 4 max. 70°C-6 bar	MSZ EN ISO 1167-1,2	
Dimensions and size tolerance (mm)	Corresponds to MSZ EN ISO 21003 8.2.	MSZ EN ISO 3126	
Water tightness	Underfloor heating and low-temperature radiator heating Class 4 max. 70°C- on 6 bar pressure value watertight	MSZ EN 1053	
Durability of internal pressure tightness	Underfloor heating and low-temperature radiator heating Class 4 max. 70°C- corresponds to 6 bar pressure value	ISO 10146	
Durability of connections	Durable	MSZ EN 12293	
Release of dangerous substances	NPD		

7. Egyéb vonatkozó dokumentumok / Other relevant documents: NA

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős./The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Kelt: Debrecen, 2018-05-29 / Debrecen, 29-05-2018

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

László Vajda
Ügyvezető igazgató / Managing Director

Attila Szemán
Technológia és IR vezető / Technology and IR Manager

PIPELIFE HUNGÁRIA KFT.
Asz.: 10411377-2-09
6.