TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Kiadva a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet és az MSZE 9982 alapján

DECLARATION OF PERFORMANCE
Issued based on Government Decree no. 275/2013. (VII.16.) and MSZE 9982
Nyilatkozat azonosító / Declaration id no.: 0121/BM

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja / Unique identification code of product type:** PP PRAGMA Infra elnevezésű strukturált falú (sima belső és profilozott külső felületű) PP anyagú csatornacsövek és idomok DN/ID 1200-1400 mm átmérőtartományban, SN8 kN/m^2 merevségi osztályban./ PP PRAGMA Infra structured wall (plain internal and profiled external surface) sewer pipes and fittings from PP material in DN/ID 1200-1400 diameter range, in SN8 kN/m^2 nominal stiffness class.

2. **A felhasználás célja(i) (tervezett felhasználás)/ Intended use or uses of construction product as specified by manufacturer:** MSZ EN 13476-3 szerinti strukturált falú csatornacső - sima belső és profilozott külső felülettel. A csatornacsövek és idomok felhasználhatók épületszerkezeten kívül („U”) a földbe fektetett közművezetékek céljára talajvíz, csapadékvíz, kommunális szennyvíz, technológiai víz gravitációs elvezetésére. (Legnagyobb üzemi nyomás 50 kPa.) A vezetett közeg hőmérséklete max. 60 °C, rövid ideig (max. 2 perc) 95 °C lehet. A csatornacső rendszer alkalmazásával kapcsolatosan az alábbi szabványokat kell figyelembe venni: MSZ EN 476, MSZ EN 1610, MSZ EN 1295-1, MSZ ENV 1046, MSZ EN 12056 és ISO/TR 1038./ Structured wall sewer pipe corresponding to the MSZ EN 13476-3 standard – with plain internal and profiled external surface. The sewer pipes and fittings can be used outside building structures (“U”) for the purposes of connecting and public utility pipes laid in the ground for the gravity drainage of groundwater, rainwater, communal wastewater, process water. (Largest operating pressure 50 kPa.) The temperature of the medium drained can be max. 60 °C, for a short period (max. 2 minutes) 95 °C. The following standards have to be considered in the case of the application of the sewer pipe system: MSZ EN 476, MSZ EN 1610, MSZ EN 1295-1, MSZ ENV 1046, MSZ EN 12056 and ISO/TR 1038.

3. **A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe / Name, registered trade name or registered trademark and contact address of manufacturer:**

   Pipelife Norge AS
   Hamnesvege 97
   6650 Surnadal
   Norway

4. **Képviselő, forgalmazó neve / Name of representative, distributor**:

   Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.
   4031, Debrecen, Kishegyesi út 263.

5. **A teljesítmény állandóságának értékelési rendszere (AVCP) az Európai Bizottság (1999/472/EC) határozata, illetve a 305/2011 EU-rendelet alapján / System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) in accordance with the regulation of the European Commission (1999/472/EC) and decree no. 305/2011 of the European Union:** 4-es rendszer / system no. 4

6. **Nemzeti szabvány/National standard:** MSZE9982

7. **Nyilatkozat szerinti teljesítmény / Declared performance:**

Lényeges jellemző	Teljesítmény	Vizsgálati előírás	Műszaki előírás
Tűzben való viselkedés (csak föld feletti felhasználáskor, és ha jogszabály előírja)	NPD		
Gyűrűmerevség	SN ≥ 8 kN/m²	MSZ EN ISO 9969	MSZE 9982
Méretek és mérettűrések (mm)	Megfelel az MSZ EN 13476-3 7. pontnak	MSZ EN ISO 3126	
Víztömörség	Nincs vízfolyás vagy csepegés	MSZ EN 1053 MSZ EN 1277	
Csövek és csőidomok tartóssága	”U” felhasználási területi kód esetén: tartós	MSZ EN ISO 13968	
A csatlakozások tartóssága	”U” felhasználási területi kód esetén: tartós	MSZ EN 1055	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD		

Essential Characteristics	Performance	Test Specification	Technical Specification
Reaction to fire (only when used above ground and if required by law)	NPD		
Ring stiffness	SN ≥ 8 kN/m²	MSZ EN ISO 9969	MSZE 9982
Dimensions and size tolerance (mm)	Conforms to point 7 of MSZ EN 13476-3	MSZ EN ISO 3126	
Water tightness	No leaking or dripping	MSZ EN 1053 MSZ EN 1277	
Durability of pipes and pipe fittings	In the case of application area with ”U” code: durable	MSZ EN ISO 13968	
Durability of connections	In the case of application area with ”U” code: durable	MSZ EN 1055	
Release of dangerous substances	NPD		

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős / The performance of the product identified in points 1 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Kelt: Debrecen, 2021-02-15 / Debrecen, 15.02.2021.

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Bárd Mór

…….
aláírás / signature

P.H. / L.S.