PIPECON CSŐTECHNIKA KFT.

PVC műanyag-csatornarendszerek

Diósd 2049
Kőbányai út 10
Tel/Fax: (06-23) 381-681
Adószám: 13748448-2-13

Ráckeve 2300
Sillingi út – Árpád tanya
cégjegyzékszám: 13 09 108430

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
a 275/2013. (VII.16.) kormányrendelet szerint

1. **Termék típusa:**

   PIPECON Műanyag zöldterületi fedlap család, DN 160 - DN 600 átmérőben

2. **Típusszám:**

   pl. DN 200 fedlap

3. **Rendeltetés:**

   Az A15 osztályú, műanyag zöldterületi csatorna fedlapok olyan területeken használhatók, melyeket gyalogosok, és kerékpárosok használnak, (zöldterület, burkolt udvar) valamint szakszerűen kialakított betongallér fedőlap-keret megtámasztás mellett olyan garázsfeljárók, kapubeállók és egyéb közlekedők sávjába is beépíthetők, ahol 3 tonnánál nehezebb kerékterhelésű gépjárművek nem közlekednek.

   A termék kültéri elhelyezésű, a felszín síkjában, vagy felette építendő be.

4. **Gyártó neve:**

   Pipecon Csőtechnika Kft. (cégjsz: 13-09-108430)

   2049, Diósd Kőbányai út 16.

5. **Forgalmazó neve:**

6. **A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:**

   Az 2015/1959/EU bizottsági határozat alapján, a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. Melléklete szerint:

   (1) rendszer.

7. **Bejelentett szervezet**:

   ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. végezte a termék típusvizsgálatát, melynek alapján kiadta az A-81/2018 számú Nemzeti Műszaki Értékelést. Az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE) a gyártó folyamatosan végzi.

PIPECON CSŐTECHNIKA KFT.

PVC műanyag-csatornarendszerek

Diósd 2049
Kőbányai út 10
Tel/Fax: (06-23) 381-681
Adószám: 13748448-2-13

Ráckeve 2300
Sillingi út – Árpád tanya
cégjegyzékszám: 13 09 108430

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Termékjellemző	Termékjellemző Érték	Vizsgálati vagy számítási módszer
Termékkód: A15 osztályú zöldterületi csatorna fedlap család		
Anyagminőség	Újrahasznosított PVC	Beszállítói nyilatkozat MSZ EN 124-6 4.1.
Teherbírás, teherbírási osztály	15kN A15	MSZ EN 124-1 8.3
Maradó alakváltozás (2/3 terhelésnél) $D_f < 450$ mm $D_f \geqq 450$ mm	 $\leqq D_f / 50$ (max. 6,5 mm) $\leqq D_{f/100}$	MSZ EN 124-1 8.2.
Keret felfekvési nyomás	$\leq 7{,}5$ N/ mm^2	MSZ EN 124-1 8.4.14.
Gyerek biztonság	NPD	MSZ EN 124-1 8.5.
Fedlapok rögzítése a keretben	Biztonságos közlekedés követelményeinek megfelelő	MSZ EN 124-1 8.4.6.

9. Nyilatkozat:

Az A-81/2018 számú NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy :

Kovács Bence
ügyvezető

Kelt: Diósd, 2024.01.15.

Kovács Bence
ügyvezető