ÖNTÖZÉSI
MEGOLDÁSOK

PIPELIFE



Egyenletes
vízkibocsátás

CV <3%

Csepegtető szalagok mikrocsepegtetőkkel

- **Kivételes eltömődés-ellenállás** az optimalizált labirintus kialakításnak, a turbulens áramlásnak és a nagy szűrőfelületeknek köszönhetően.
- **Hibamentes telepítés** a csepegtető kialakításnak köszönhetően
- **Rendkívül hosszú csőszakaszok** az alacsony profilú csepegtetőknek köszönhetően



wienerberger

Műszaki adatok

Csepegtető típusa: integrált, lapos, mikro, nem-PC

Áramlási sebesség (l/h): 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.2

Csepegtető táv (cm): 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

Átmérő (mm): 16 | 22

Falvastagság (mm): 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30

Üzemi nyomás (bar): 1.0

Minimális szűrési követelmény (mesh/micron): 130/120

Termékjellemzők

Precíziós formázású csepegtetők

UV-, időjárás- és vegyszerálló

Kiváló minőségű, varratmentes csövek

Könnyű telepítést segítő jelölések

Használat

Élettartam: 1-3 év

Terep: lapos

Talajtípus: minden

Fektetés: Felszín felett, mulcsban

Felhasználási terület

- Soros kultúrák
- Zöldségek
- Bogyós gyümölcsök

Ø 16 mm | maximális ajánlott oldali hossz (m)

Nominális áramlás l/h (1 bar)	Csepegtető távolság (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	88	104	123	165	197	231	260	286	316	313
1.0	79	92	110	138	146	179	208	233	258	284
1.6	60	71	80	91	109	138	156	175	195	214
2.2	44	56	60	70	83	96	119	134	151	162

Sík terep (0% lejtés) | **10% áramlási eltérés** | bemenő nyomás: 1 bar

Nominális áramlás l/h (1 bar)	Csepegtető távolság (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	106	124	148	198	236	277	312	343	379	376
1.0	95	110	132	166	175	215	250	280	310	341
1.6	72	85	96	109	131	166	187	210	234	257
2.2	53	67	72	84	100	115	143	161	181	194

Sík terep (0% lejtés) | **15% áramlási eltérés** | bemenő nyomás: 1 bar

Ø 22 mm | maximális ajánlott oldali hossz (m)

Nominális áramlás l/h (1 bar)	Csepegtető távolság (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	176	204	243	313	377	438	488	538	588	596
1.0	143	169	198	242	258	308	360	404	443	483
1.6	110	130	151	175	196	238	276	311	339	374
2.2	90	106	124	142	163	193	224	255	278	304

Sík terep (0% lejtés) | **10% áramlási eltérés** | bemenő nyomás: 1 bar

Nominális áramlás l/h (1 bar)	Csepegtető távolság (cm)									
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
0.8	211	245	292	376	452	526	586	646	706	715
1.0	171	202	238	290	310	370	432	485	532	580
1.6	132	155	181	210	235	286	331	373	407	449
2.2	108	127	149	170	196	232	269	306	334	365

Sík terep (0% lejtés) | **15% áramlási eltérés** | bemenő nyomás: 1 bar

Pipelife Hungária Kft., 4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.
E info.hu@pipelife.com, pipelife.hu

wienerberger